

XGMA เอ็กซ์ จี มาร์
XGMA 935H - 935H-XL-XL
WHEEL LOADER



ระบบขับเคลื่อน
ช่วยต่อการบำรุงรักษา

เครื่องยนต์
รุ่น 935H
เครื่องยนต์
Commins/Yuchai
อัตรา 100 แรงม้า

เกียร์ XG
รุ่น 935H
เกียร์ไฮดรอลิกขั้นสูง

เพลาลูก XG
แข็งแรง ทนทาน
ด้วยเทคโนโลยี
จากยุโรป

บูธรถบรรทุก
มีตัวค้ำพื่น กันน้ำ
เพื่อความคงทน

รถบรรทุก
แข็งแรง ทนทาน

ห้องโดยสาร
กว้าง ใหญ่
สวยงาม

Call Center : 081-378-4554, 086-302-1778



บริษัท สยาม ซัน ออโต้เซลล์ จำกัด
SIAM SUN AUTOSALES COMPANY LIMITED

สำนักงานพหลมณฑลสาย 5 : 99 หมู่ 2 ก.บรมราชชนนี ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

Tel. 034-393-001-3 Fax. 034-393-456

www.siamsunautosales.com E-mail : sales.siamsun@gmail.com

สำนักงานปากท่อ : 39/2 หมู่ 8 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140

Tel. 032-734-186, 032-734-188 Fax. 032-734-172

www.thaisunintermachine.com E-mail : sales.thaisun@gmail.com

Hotline

ฝ่ายขาย 086-302-1778

ฝ่ายบริการ 086-307-1778

ฝ่ายอะไหล่ 086-303-1778

ติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน

MODEL		XG 935H	XG 935H-XL	XG 935C-E	XG 935CL-E
		แบบสั้น	แบบยาว	แบบสั้น	แบบยาว
สมรรถนะ	Performance				
ขนาดถังที่	Bucket capacity	2 m ³	3 m ³	2 m ³	3 m ³
น้ำหนักในการตัก	Rated load	3,500 Kg.	2,100 Kg.	3,500 Kg.	2,100 Kg.
น้ำหนักรถ	Weight of car	10,800 Kg	12,000 kg	10,800 Kg	12,000 kg
ขนาดและมิติรถ	Dimensions				
ความยาว (A)	Overall length	6970 mm.	8390 mm.	6970 mm.	8390 mm.
ความสูง (B)	Height to top of cab	3330 mm.	3450 mm.	3330 mm.	3450 mm.
ความกว้าง (C)	Overall width	2245 mm.	2245 mm.	2245 mm.	2245 mm.
ระยะฐานล้อ (D)	Wheel base	2750 mm.	2750 mm.	2750 mm.	2750 mm.
จุดตั้งล้อทวนรถ (E)	Ground clearance	356 mm.	356 mm.	356 mm.	356 mm.
พื้นหน้าของยางรถ (F)	Tread	1800 mm.	1800 mm.	1800 mm.	1800 mm.
ความกว้างถังที่ (G)	Bucket wide	2420 mm.	3010 mm.	2420 mm.	3010 mm.
ระยะวงเลี้ยวแคบสุด (H)	Turn radius	5280 mm.	5280 mm.	5280 mm.	5280 mm.
ระยะวงล้อรวมถังที่ (H')	Min. Turn radius outside of Bucket	5860 mm.	6990 mm.	5860 mm.	6990 mm.
ความสูงจากพื้นถึงสลักถังที่ (I)	Hinge pin height	3930 mm.	4760 mm.	3930 mm.	4760 mm.
ความสูงจากพื้นขณะคว่ำถังที่ (J)	Max. Dump height	3060 mm.	3800 mm.	3060 mm.	3800 mm.
ระยะเท (K)	Dumping reach	1020 mm.	2030 mm.	1020 mm.	2030 mm.
ระยะขุด (L)	Dumping depth	100 mm.	130 mm.	100 mm.	130 mm.
มุมระเกะระคถังที่ (M)	Max. Tilt back angle at carry position	50°	46°	50°	46°
เครื่องยนต์	Engine				
ยี่ห้อเครื่องยนต์	Engine model	Cummins 6BTA5.9-C130		Cummins 6BTA5.9-C130	
จำนวนกระบอกสูบ/ช่วงกระบอก	Cylinder bore	6 สูบ			
แรงม้า (กิโลวัตต์/แรงม้า)	Rated power (kw/hp)	97 kw/132 hp.		97 kw/132 hp.	
รอบเครื่องยนต์ (รอบ/นาที)	Rated speed (r/min)	2,200 rpm			
ระบบกำลังส่ง	Transmission System				
เกียร์ที่ใช้	Gear box	XG		YD13	
ระบบเกียร์ (เดินหน้า/ถอยหลัง)	Speed ranges	ธรรมดา 2F/1R		ไฟฟ้า 4F/3R	
เพลลา	Axle	XG			
ความจุถังน้ำมัน	Fuel Capacity				
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	Fuel tank (L)	135 L			
ถังน้ำมันไฮดรอลิก (ลิตร)	Hydraulic tank (L)	160 L			
ยาง	Tyre				
ขนาดล้อ	Tyre size	17.5-25-12PR			
ระบบเบรก	Brake System				
ระบบเบรก	Brake System	ดิสเบรคนอกดุมล้อ			
ระบบเบรกมือ	Hand brake system	ดรัมเบรกแบบลมดันสปริง			

Specifications and Overall Dimensions

ตารางเปรียบเทียบน้ำหนัก : ปริมาตร (กก./ม³)

- | | |
|--|--|
| - ขี้เถ้าเปลือก 580 กก./ม ³ | - ถายละเอียด 1,700 กก./ม ³ |
| - แกลบ 300-400 กก./ม ³ | - ถายหยาบ 1,500 กก./ม ³ |
| - ขี้เถ้าแกลบ 570-890 กก./ม ³ | - หิน 3/4" - 1" 1,650 กก./ม ³ |
| - มันสำปะหลัง 870 กก./ม ³ | - หินคลุก 1,500-1,600 กก./ม ³ |
| - ขี้เถ้าฟอส 720 กก./ม ³ | |

