



SY305C-8LRBEV ***TRUCK MIXER***



Develon XGMA by Siam Sun



siamsun.autosales



Develon XGMA by Siam Sun



@siamsun



บริษัท สยาม ชัน ออโต้เซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
99 ม. 2 ทรงคนอง สามพราน นครปฐม 73210
sales.admin@siamsunautosales.com
Tel. 034-393-001 , 086-302-1778
Fax. 034-393-456
www.siamsunautosales.com



@siamsun

DIMENSIONS

SY305C-8LRBEV

รายการ	SY305C-8LRBEV
ตำแหน่งพวงมาลัย	ขวา
น้ำหนักตัวรถเปล่า	12,100 กก.
น้ำหนักบรรทุกบรรทุกสูงสุด	25,000 กก.
ขนาดโดยรวม (ยาว x กว้าง x สูง)	8,765 x 2,530 x 3,850 มม.
ระยะฐานล้อ หน้า/หลัง	3,450 + 1,350 มม.
ระยะใต้ท้องรถต่ำสุด	>= 260 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยว	<= 16 เมตร
อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน	<= 160 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/100 กม.
ระยะเบรก (ความเร็วที่ 30 กม./ชม.)	<= 10 เมตร (บรรทุกเต็ม) / <= 9 เมตร (รถเปล่า)
มอเตอร์ไฟฟ้า	LVKON EM190H46
กำลังพิกัด / ความเร็วรอบ	164 กิโลวัตต์ / 1,800 รอบต่อนาที
แรงบิด / ความเร็วรอบ	1,920 นิวตันเมตร / 4,000 รอบต่อนาที
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ	ระบบรถยนต์ไฟฟ้า
ระบบเกียร์	LVKON J4S240
เพลาน้ำ	5.5 ตัน
เพลากลาง, เพลาลัง	2 * 10 ตัน
ห้องตัวถัง	Sany Cab CB318
ขนาดยาง	11R22.5
ระบบเบรก	ระบบเบรกลมแยกสองวงจร (ดรัมเบรก, ลมดัน)
ความจุแบตเตอรี่	281.91 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ความจุถังผสมคอนกรีต	4.99 ลูกบาศก์เมตร
อัตราการรับคอนกรีต	>= 8 ลูกบาศก์เมตร/นาที
อัตราการเทคอนกรีต	>= 5 ลูกบาศก์เมตร/นาที
อัตราตกค้างในโม	<= 0.5%
ช่วงค่าน้ำหนักค่ายุบตัวคอนกรีต	50 - 210
ความจุถังน้ำ	600.00 ลิตร
แรงดันน้ำ	0.35 - 0.38
เกียร์ทดโมผสม	PMP PMB7.1
ตัวควบคุมมอเตอร์	GVD550-5L10-110-SYZ003C
มอเตอร์	LVKON EMO2SH31

อุปกรณ์ / ระบบ	สถานะการติดตั้ง ● = อุปกรณ์มาตรฐาน, ○ = อุปกรณ์เลือกติดตั้งเพิ่ม
ระบบกระจายแรงเบรก	○
ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง	○
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน	○
ระบบดึงพลังงานเบรกลกลับมาใช้	●
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ	○
ระบบจำกัดความเร็ว	●
ระบบจ่ายไฟอัจฉริยะ	○
ระบบล็อกิริโมท	●
ระบบสวิตช์เลือกโหมด ประหยัด/กำลังสูง	●
ระบบเตือนจุดอับสายตา	●
กล้องมองหลัง	●

CONTACT US

บริษัท สยาม ซัน ออโต้เซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
99 ม. 2 ทรงคนอง สามพราน นครปฐม 73210
sales.admin@siamsunautosales.com
Tel. 086-302-1778
www.siamsunautosales.com



@siamsun